

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
Z03.04	m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HRNE D-100/B/25 E=10 cm								
	M3. Hormigón de limpieza HRNE D-100/B/25, en fondos de elementos de cimentación sobre encachado y como protección de lámina impermeabilizante, con árido REICLADO máximo 40/60 mm., cemento PA-350 y de consistencia blanda, incluso la p.p. de elaboración en planta, transporte, puesta en obra, incluso replanteos y nivelación, picado, alisado y preparación de la superficie, etc. Medido el volumen teórico ejecutado, partida lista para replanteo de pilares y losas.								
	zona puertas	1	65,30		0,10	6,53			
	base de nichos	1	11,35		0,10	1,14			
	zona de cimentación de ampliación	1	37,70		0,10	3,77			
	cimentaciones de nuevo acceso	1	19,51		0,10	1,95			
	cimentaciones bancos corridos	1	3,20		0,10	0,32			
		1	17,90		0,10	1,79			
		1	4,35		0,10	0,44			
		1	2,46		0,10	0,25			
		1	25,16		0,10	2,52			
		1	30,04		0,10	3,00			
	cimentación reposición rampa	1	24,33		0,10	2,43			
	bajo aplantillado nuevo	1	68,50		0,10	6,85			
		1	126,60		0,10	12,66			
		1	109,29		0,10	10,93			
						SUMA A ORIGEN	54,58		
							54,58	265,04	14.465,88

TOTAL CAPÍTULO 3..... 37.985,83