

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO Y ACOMETIDAS									
Z04.01	UD ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO								
	Ud. Acometida de la edificación según planos, de saneamiento a la red general existente de la Ciudad Autónoma , hasta una distancia máxima de 20 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.								
	segun planos y	1					1,00		
	distancia según DF								
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	956,02	956,02
Z04.02	UD ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 40x40x40 cm								
	Ud. Arqueta sifónica registrable de 40x40x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre soleira de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, incluido relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.								
	segun planos	4					4,00		
						SUMA A ORIGEN	4,00		
							4,00	229,31	917,24
B08031	m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm								
	Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.								
	segun planos	1					1,00		
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	15,77	15,77
Z04.04	u SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 SI 90-110								
	Ud. Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a la red general de desagüe según planos , incluso con p.p. de pequeño material de agarre, pequeña red de conexión en PVC y medios auxiliares, incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.								
	cubierta nueva	1					1,00		
	cuarto instalaciones	1					1,00		
	sala de incineración	1					1,00		
						SUMA A ORIGEN	3,00		
							3,00	37,70	113,10