

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
Z04.05	m COLECTOR ENTERRADO								
	M. Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m², conforme a planimetría de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.								
	desviación de pozo	1	3,00			3,00			
	conexión de arquetas	1	1,60			1,60			
		1	3,95			3,95			
		1	1,80			1,80			
		1	9,90			9,90			
		1	5,00			5,00			
	pequeña red enterrada aseos	1	2,10			2,10			
		1	1,35			1,35			
		1	3,40			3,40			
		1	1,75			1,75			
		1	1,25			1,25			
						SUMA A ORIGEN	35,10		
							35,10	51,87	1.820,64
Z04.06	ud POZO REGISTRO D-80 PROFUNDIDAD 2 m								
	ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, patas de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm², i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.								
	nuevo pozo para desvío existente	1				1,00			
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	971,64	971,64
Z04.07	ud CANALETA REFORZADA PP, KENADRAIN 1000x200x240 mm, REJILLA CUADRICULADA B-125								
	ud. Suministro y colocación de canaleta de drenaje prefabricada en PP, Kenadrain de JIMTEN, de (largo x ancho x alto) 1000x200x240 mm, reforzada con protección de acero galvanizado, incluye 1 rejilla enrejada de acero galvanizado y 4 tornillos de anclaje, B-125, para uso público en aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches (carga de control 125 kn). Según UNE-EN 1433. Incluso p.p. materiales auxiliares, replanteo y vertido del hormigón en formación de solera.								
	por tramos	9				9,00			
		7				7,00			
		5				5,00			
						SUMA A ORIGEN	21,00		
							21,00	443,51	9.313,71
TOTAL CAPÍTULO 4.....									14.108,12