

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
B02034	m² Recibido de cercos en muros exteriores Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.								
	P1	1	0,95		2,43	2,31			
	Pm	1	2,36		2,30	5,43			
	Pm2	2	0,85		2,20	3,74			
	V1	1	2,45		1,80	4,41			
	V2	1	4,25		0,85	3,61			
	V3	1	4,40		2,07	9,11			
	V4	1	0,63		2,43	1,53			
					SUMA A ORIGEN	30,14			
						30,14		23,96	722,15
B02037	m² Recibido de cerco de puerta en tabique Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.								
	Pi	2	0,85		2,10	3,57			
	P2	1	0,85		2,10	1,79			
	P3	1	2,00		2,10	4,20			
					SUMA A ORIGEN	9,56			
						9,56		25,96	248,18
B02040	m² Recibido reja en fábrica Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-08.								
		2	0,40		0,33	0,26			
					SUMA A ORIGEN	0,26			
						0,26		41,69	10,84
Z06.07	m² TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5 M2. Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida deduciendo huecos.								
	interiores								
	horizontales	11,44				11,44			
		16,69				16,69			
		11,63				11,63			
		5,06				5,06			
		3,65				3,65			
	verticales	11,63				11,63			
		9,56				9,56			
	Conformación de huecos nuevas carpinterías a deducir huecos	1	15,00			15,00			
	Pi	-2	2,10		0,85	-3,57			
	P3	-2				-2,00			
	P2	-1,79				-1,79			
					SUMA A ORIGEN	77,30			
						77,30		34,29	2.650,62
B01087	m Cargadero doble vigueta autorresistente hormigón pretensado Cargadero de doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.								
	Pm1	1	2,70			2,70			
	Pm2	2	1,25			2,50			
	V1	1	2,85			2,85			
	V2	1	4,65			4,65			
	V3	1	4,80			4,80			
	V4	1	1,00			1,00			