

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 7 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

Z07.01 m² REVEST. EPOXI-ALQUITRAN POXITAR

m². Pintura de protección en superficies de hormigón o acero sumergidas o enterradas, instalaciones depuradoras y ambientes agresivos en general, mediante pintura de dos componentes basada en una mezcla de resinas epoxi y alquitrán de hulla, con cargas minerales, de color negro ligeramente brillante, resistente al agua dulce y salada, aguas fecales, ácidos y bases diluidos, aceites minerales, grasas y detergentes, POXITAR, de SIKA, aplicada con brocha o rodillo en tres manos con un rendimiento de 0,80 kg/m², una vez mezclados sus componentes con batidora eléctrica de baja velocidad y previa limpieza y secado del soporte.

carra interior banco
corrido en contacto
terreno

1	45,60	0,50	22,80
1	52,05	0,50	26,03
1	6,61	0,50	3,31
1	36,45	0,50	18,23
1	5,85	0,50	2,93
1	10,23	0,50	5,12

SUMA A ORIGEN 78,42

78,42 25,49 1.998,93

Z07.02 m² CUB. INVERT. TRANSIT. MONOCAPA + SOLADO

m². Cubierta transitable para uso peatonal, realizada sobre capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, para formación de pendientes (1% - 15%) y capa de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor, constituida por: imprimación asfáltica CURIDAN; lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros, ESTERDAN 40 P POL, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m², DANOFEEL PY 200; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm de espesor, DANO-PREN 40; nuevo geotextil de 200 g/m², DANOFEEL PY 200. Con solería 40x40 de gres porcelánico color claro para menor absorción de la radiación solar. Solución según membrana PA 6 de la norma UNE 104 402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10. Medida la unidad en proyección horizontal con solapes y piezas especiales incluso rodapié o zabaleta en perímetro.

1 40,85

40,85

SUMA A ORIGEN 40,85

40,85 157,48 6.433,06

Z07.03 m² IMPERM. CUBIERTAS CON POLIUREA MANUAL EN FRÍO

m². Suministro y aplicación de 1,5 mm de espesor mínimo de membrana de poliurea TECNOCOAT CP-2049 de Tecnopol para la impermeabilización de cualquier tipo de cubierta: transitable plana, terrazas, balcones, invertidas inclinadas, etc. Aplicada en una sola capa manual en frío autonivelante. Incluso parte proporcional de encuentro con los paramentos, sumideros y juntas de dilatación. Cumpliendo CTE DB HS-1 y CTE DB HS 5 y CEE Cubierta.

superficie superior
nichos

1 55,00 0,40 22,00

SUMA A ORIGEN 22,00

22,00 62,20 1.368,40

TOTAL CAPÍTULO 7..... 9.800,39