

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
Z08.03	m² TECHO CONTINUO PLACA YESO D112								
	m2. Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	Vestíbulo	1	2,70			2,70			
	Sala de espera	1	38,55			38,55			
						SUMA A ORIGEN	41,25		
							41,25	71,71	2.958,04

Z08.04 m² REVESTIMIENTO FORMICA TS EXTERIOR + SUBESTRUCTURA

M2. Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Formica TS Exterior, de dimensiones aproximadas 1400x600x6 mm, acabado mate o satinado según proyecto, color a elegir. El precio está incrementado un 5% en concepto de piezas especiales para la resolución de puntos singulares (encuentros, esquinas, penetraciones). Colocación mediante sistema de fijación oculta con herrajes de cuelgue y anclaje trasero, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6060 T5 o 6063 T6, compuesta por perfiles verticales canalizados con acanaladuras para sistemas de cuelgue, perfiles horizontales de apoyo, escuadras de carga, soportes deslizantes con juego de tolerancia para dilatación térmica, ganchos o herrajes de fijación ocultos de acero inoxidable A4, tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de expansión química para fijación de perfiles a la hoja principal de fábrica, y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2 para fijación de perfiles a forjados. Características del panel Formica TS Exterior: laminado compacto fenólico HPL con protección integral contra rayos ultravioleta, resistencia a intemperie (lluvia, granizo, ciclos térmicos), ausencia de delaminación y corrosión, clasificación de reacción al fuego Euroclase B-s2, d0 según UNE-EN 13501-1, base de resinas termoendurecibles sin urea-formaldehído, superficie decorativa no melamínica con propiedades antigraffiti. Sistema de fijación oculta que garantiza: ausencia total de puntos de fijación visibles en la cara vista del panel, mejor estética final sin afección de remaches u otros elementos metálicos, preservación de la continuidad visual del revestimiento, flexibilidad para ajustes y tolerancias mediante soportes deslizantes, accesibilidad para futuras reparaciones o reemplazos de paneles individuales. Incluye: replanteo y nivelación previos, resolución de puntos singulares, partida prorrateada de mermas, cortes y elementos auxiliares de montaje con fijación oculta, sellantes de poliuretano para juntas de dilatación, limpieza y protección final del paramento. Medición: superficie realmente ejecutada según planos y especificaciones de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos mayores de 1 m². Se mide la partida con parte proporcional de escorzos y elementos de remate lateral de panelado.

fondo muro y alzado oeste	1	32,85	32,85		
alzado sur	1	3,65	3,65		
alzado norte	1	9,40	9,40		
remates	1	5,00	5,00		
			SUMA A ORIGEN	50,90	
				50,90	161,73
					8.232,06

TOTAL CAPÍTULO 8..... 17.501,94