

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 9 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADO EXTERIOR

Z09.01	m² SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALT.ANTIDESLIZANTE OC 44,5x44								
	M2. Solado de gres porcelánico esmaltado antideslizante, en baldosas de 44,5x44,5 cm. en colores a elegir, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.								
	Aseo adaptado	1	4,55			4,55			
	Aseo	1	2,20			2,20			
	Vestibulo aseos	1	2,30			2,30			
	C Instalaciones	1	3,85			3,85			
	Sala Incineración	1	22,80			22,80			
	Vestibulo	1	2,70			2,70			
	Sala de espera	1	38,55			38,55			
						SUMA A ORIGEN	76,95		
							76,95	90,06	6.930,12
Z09.02	m² ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x30 cm								
	m2.Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado color blanco (Bla-Al s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004:2008, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y según Reglamento (UE) 305/2011.								
	perimetro x altura								
	aseo bajo alicatado	1	5,90	2,50		14,75			
	aseo adaptado bajo alicatado	1	9,10	2,50		22,75			
	vestibulo	1	6,00	2,50		15,00			
	a deducir huecos								
	PM2 (una cara)	-1	0,85	2,20		-1,87			
	P2 (dos caras)	-2	0,85	2,10		-3,57			
	P3 (dos caras)	-2	0,95	2,10		-3,99			
						SUMA A ORIGEN	43,07		
							43,07	96,82	4.170,04
Z09.03	m ALFEIZAR PIEDRA CALIZA 50 x 2 cm								
	m1. Alfeizar de mármol crema pulido y abrillantado en fábrica de 30x2 cm de sección, en primera calidad, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6) y formación de goterón.								
	reposicion en huecos de muro	2	4,25			8,50			
	jardineras exteriores	1	0,87			0,87			
		1	8,55			8,55			
		1	3,20			3,20			
						SUMA A ORIGEN	21,12		
							21,12	68,40	1.444,61
Z09.04	m² PANELADO METÁLICO PERFORADO BLANCO CERRAMIENTO REJA EXTERIOR								
	m2. Suministro y montaje de revestimiento exterior para cierre metálico perimetral, formado por paneles de chapa plegada microperforada, fabricada en acero galvanizado 0,6 mm de espesor, lacada en blanco y conformada con plegados estructurales para mayor rigidez. El sistema incluye fijación vista sobre subestructura metálica soporte, accesorios de remate y unión, cortes, solapes y sellados para estanqueidad y protección anti-corrosión. Incluye mano de obra especializada, medios auxiliares, y gestión de residuos conforme a normativas vigentes. Medida la unidad en proyección vertical								
	perimetro exterior	1	62,20	2,50		155,50			
						SUMA A ORIGEN	155,50		
							155,50	83,57	12.995,14