

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA ALUMINIO, VIDRIOS Y CERRAJERÍA

Z11.01 m² VENTANA /PUERTA ALUMINIO FIJO O ABATIBLE EJE VERTICAL. COR-70 INDUSTRIAL RPT INFINITY

M2. Suministro y colocación de ventanas / puertas Sistema Cortizo COR-70 Industrial Hoja Oculta con RPT de Canal Europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5 realizado con aluminio reciclado Cortizo INFINITY con un contenido mínimo del 80% proveniente de la recuperación de material postconsumo certificado externamente por Bureau Veritas según la norma EN ISO 14021, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337, marco con una sección de 116 mm. adaptado a marco de hojas abatibles de eje vertical u horizontal, según diseño planimétrico. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,7 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 45 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado final en color negro/gris oscuro, RAL a definir por la D.F. lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Se incluye herrajes necesarios para funcionamiento del sistema, manilla minimalista Cortizo con llave de seguridad situada a altura óptima según tipología de ventana (ventana alta, ventana media o puerta corredera hasta suelo). Se incluye sellado a cerramientos y tabiquerías. Sistema totalmente montado y funcionando sin incluir vidrios.

V1	1	2,45	1,80	4,41					
V2	1	4,26	0,83	3,54					
V3	1	4,40	2,07	9,11					
V4	1	0,53	2,43	1,29					
P1	1	0,92	2,43	2,24					
SUMA A ORIGEN				20,59					
					20,59	405,41	8.347,39		

Z11.02 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR"+SEGURIDAD

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/6/3+3 laminar, conjunto formado por vidrio exterior Templalite Solar.lite Clear de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 17 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acúñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V1	1	2,45	1,80	4,41					
V2	3,54			3,54					
V3	9,11			9,11					
V4	1,29			1,29					
P1	2,24			2,24					
SUMA A ORIGEN				20,59					
					20,59	272,92	5.619,42		