

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| Código        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº<br>Uds | DIMENSIONES |         |        | Subtotales    | Cantidad | Precio | Importe  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|---------------|----------|--------|----------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Longitud    | Anchura | Altura |               |          |        |          |
|               | Instalación y preinstalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 190,00      |         |        | 190,00        |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 190,00   |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 190,00   | 3,06   | 581,40   |
| <b>Z13.07</b> | <b>m CANALIZACIÓN 20 mm PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | ml. Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.<br>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.                                                                                    |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | Instalación conforme a proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 110,76      |         |        | 110,76        |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 110,76   |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 110,76   | 3,12   | 345,57   |
| <b>Z13.08</b> | <b>m CANALIZACIÓN 16 mm policarbonato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | m. Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, con grado de protección IP44.                                                                                  |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | instalacion interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 0,55        |         |        | 0,55          |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 0,55     |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 0,55     | 10,92  | 6,01     |
| <b>Z13.09</b> | <b>m CABLE ELECTRICO 10 mm2 de 450/750 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | ml. Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.                  |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | Derivación individual (Cuadro individual 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 4,77        |         |        | 4,77          |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 4,77     |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 4,77     | 1,97   | 9,40     |
| <b>13.10</b>  | <b>m CABLE ELECTRICO 1.5 mm2 de 450/750 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | ml. Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.<br>Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento.               |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | Instalación interior (Cuadro individual 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 676,59      |         |        | 676,59        |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 676,59   |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 676,59   | 4,85   | 3.281,46 |
| <b>13.11</b>  | <b>m CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 de 450/750 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | ml. Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). |           |             |         |        |               |          |        |          |
|               | Subcuadro Cuadro individual 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1,65        |         |        | 1,65          |          |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        | SUMA A ORIGEN | 1,65     |        |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |        |               | 1,65     | 2,21   | 3,65     |