

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
Z13.22	Ud EXTINTOR 6 L ESPUMA AFFF Ud. Extintor portátil de 6 l de capacidad nominal, agente extintor: agua + aditivo espumógeno AFFF (Aqueous Film-Forming Foam) de alta eficacia, homologado según UNE-EN 3-7 y RIPCI (RD 513/2017), con eficacia mínima certificada 21A-113B (o superior: 27A-233B según modelo), apto para fuegos Clase A (sólidos orgánicos), B (líquidos inflamables como hidrocarburos) y F (grasas/aceites en talleres o incineración). Suministro con soporte metálico de pared, placa identificativa y certificación CE/Bureau Veritas, 100% biodegradable sin residuos tóxicos, marcado con pictogramas de clases A/B/F y mantenimiento RIPCI (inspección anual) En sala de incineración 1					1,00			
						SUMA A ORIGEN	1,00		
								91,01	91,01
Z13.23	Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 2 LAMPARAS Ud. Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexiónada y comprobada. aseos 3 sala cremación 4 instalaciones 1					3,00 4,00 1,00			
						SUMA A ORIGEN	8,00		
							8,00	87,21	697,68
Z13.24	Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA SUPERFICIE TECHO IP44 210 LUMENES Ud. Bloque autónomo de emergencia de superficie IP44 e IK07, modelo G-200L de Normalux o similar, de 210 lúmenes. Cuerpo de PC+ABS, de 252x100x40 mm de color blanco y difusor opal. Consta de una fuente de luz con tecnología LED que se ilumina si falla el suministro de red. Autonomía 1 hora no permanente. Incluso replanteo y conexiónado. Se incluye la retirada separativa de residuos al punto de carga. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad completamente ejecutada. 9					9,00			
						SUMA A ORIGEN	9,00		
							9,00	82,70	744,30
Z13.25	u SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS EN SALA DE INCINERACION Ud. Sistema convencional de detección automática de incendios homologado UNE-EN 54, con central microprocesada de 2 zonas (capacidad para 4-8 detectores), detectores ópticos de humo para fase incipiente y térmicos fijos/termovelocimétricos (58-70°C) aptos para ambientes calientes/húmedos con humos de combustión orgánica. Incluye 1 pulsador manual rearmable con cristal y tapa basculante en acceso, sirena acústica interior (>65 dB), avisador óptico exterior, cableado libre de halógenos no propagador de llama (2x1,5 mm² + tierra), canalización PVC rígido IP44 RAL7035 y baterías de respaldo. Instalación conforme REBT, DB-SI (SI-4) y RSCIEI para sectores <400 m² de riesgo medio-alto. Incluye la puesta en marcha y ensayos de correcto funcionamiento. sistema de deteccion 1					1,00			
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	729,06	729,06
TOTAL CAPÍTULO 13.....									18.899,13