

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
CAPÍTULO 15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN									
Z15.01	Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO EN LÍNEA.								
	ud. Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Sala de espera	2				2,00			
	Sala de incineración	2				2,00			
						SUMA A ORIGEN	4,00		
							4,00	1.204,33	4.817,32
Z15.02	m CONDUCTO CIRCULAR 125 MM								
	ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.								
		1	12,37			12,37			
						SUMA A ORIGEN	12,37		
							12,37	13,53	167,37
Z15.03	m CONDUCTO CIRCULAR 135 MM								
	ml. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.								
		1	12,30			12,30			
						SUMA A ORIGEN	12,30		
							12,30	15,29	188,07
Z15.04	Ud CODO 90° PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 135 MM DE DIÁMETRO.								
	ud. Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro.								
	Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.								
	Planta baja - Sala de incineración	2				2,00			
						SUMA A ORIGEN	2,00		
							2,00	14,67	29,34
Z15.05	Ud REJILLA DE IMPULSIÓN, PARA CONDUCTO CIRCULAR								
	ud. Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.								
	Sala de espera	2				2,00			
	Sala de incineración	3				3,00			
						SUMA A ORIGEN	5,00		
							5,00	80,96	404,80