

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 17 OBRAS DE URBANIZACIÓN, JARDINERÍA Y CONSOLIDACIÓN

Z17.01 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA Y ABONADA EN JARDINERA.

m3. Tierra vegetal cribada, suministrada a granel y abonada, colocada en jardinera con medios manuales.

Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o contenedor de los restos.

sobre banquetes
elevados

	1	6,05	0,35	2,12					
	1	5,75	0,35	2,01					
	1	28,75	0,35	10,06					
	1	0,85	0,35	0,30					
	1	80,05	0,35	28,02					
	1	53,50	0,35	18,73					
jardineras entrada	1	0,50	0,50	0,25					
	1	5,25	0,50	2,63					
					SUMA A ORIGEN	64,12			
						64,12	63,59	4.077,39	

Z17.02 m² CUBRICIÓN DECORATIVA DEL TERRENO, CON ÁRIDOS Y PIEDRAS. e=8 cm

m2. Cubrición decorativa del terreno, con áridos y piedras con un espesor medio de 8 cm, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; extendido de árido de mármol procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 5 y 7 mm, color color a elegir, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo; y extendido de bolos de mármol, con un rendimiento de 0,1 t/m².

Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colocación de las piedras. Riego de limpieza.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

sobre banquetes
elevados

	1	6,05	6,05						
	1	5,75	5,75						
	1	28,75	28,75						
	1	0,85	0,85						
	1	80,05	80,05						
	1	53,50	53,50						
jardineras entrada	1	0,50	0,50						
	1	5,25	5,25						
					SUMA A ORIGEN	180,70			
						180,70	59,21	10.699,25	

Z17.03 m² REPARACIÓN Y CAPA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE RESINA PARA HORMIGÓN IMPRESO

m2. Reparación de hormigón aplanado o impreso existente mediante aplicación de mortero de reparación para hormigón impreso en zonas deterioradas y aplicación de resina de acabado superficial similar al acabado de la nueva zona acabada en hormigón impreso. Medida la unidad compeltamente ejecutada.

ZONA EXISTENTE	1	204,90	204,90						
					SUMA A ORIGEN	204,90			
						204,90	4,68	958,93	